



For everyone



Anova™

Sizin odyometreniz Sizin yönteminiz

Boyutu küçük, ölçeği büyük Anova™, size özel odyometri çözümü sunar.

The Anova™ en yeni odyometrik teknolojileri beklediğiniz güvenilir ve tanıdık özelliklerle harmanlar.

Yenilik, doğruluk ve güvenilirliği bir araya getiren bu ürün odyologlar, KBB, işitme ve iş sağlığı uzmanları için mükemmel bir araçtır.

Gelişmiş teknoloji

Göstermek ve kaydetmek için dokunmaya duyarlı düğmeler ve isteğe bağlı bir Ses Odası Mikrofonu içeren Anova™ benzersiz doğruluk ve verimlilikle güvenebileceğiniz sonuçlar sağlar.

Ergonomik tasarım

6,7" renkli dokunmatik ekranı, optimum izleme açısı ve kolay erişimli düğmeleri ile Anova™, eksiksiz kullanım kolaylığı için her ayrıntı düşünülerek tasarlanmıştır.

Taşınabilirlik

Kompakt ve sadece 528 g (1,16 lb) ağırlığına hafif Anova™ tamamen taşınabilir yapıya sahiptir. Bu sayede hem klinik içi hem de mobil odyometri kullanımları için idealdir.

Yapılandırma

Geleceğin gereksinimlerine göre tasarlanan Anova™ kliniğiniz ve işinizin gelişimine uyum sağlar.

Manuel saf ses odyometrisini gerçekleştirmek için ideal temel yapılandırmadan birçok eklenti ile tam tanılamalı test işlevselliği sunmaya kadar Anova™ komple bir odyometri testi çözümü sağlamaktadır.

Şu anda size uygun olan yapılandırmayı seçin ve gelecekte ihtiyaçlarınız değiştikçe yükseltin.*

Önemli özellikler

Çeşitli yapılandırmalarda mevcuttur
300 odyometri seansı için dahili hafıza
Geniş LCD renkli dokunmatik ekran
Bağımsız çalışma ve isteğe bağlı bilgisayar ile kontrol
3 x dil seçeneği (İngilizce, İspanyolca ve Mandarin)
NOAH ve OtoAccess® bağlantı olanağı
Sezgisel ve ergonomik tasarım
Kompakt, hafif ve taşınabilir

*Tüm yapılandırmalar gereksinimlerinize bağlı olarak özelleştirilebilir.



www.amplivox.com/audiometry/anova adresini ziyaret ederek Anova™'nin özellikleri faydaları hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz

www.amplivox.com | +44 (0)1865 880846 | hello@amplivox.com

Frekans aralığı

Hava iletim aralığı (kHz):	0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8
Kemik iletim aralığı (kHz):	0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8
Frekans doğruluğu:	<1%
Distorsiyon:	<2%
Verilebilen ton seçenekleri:	Tekli, sürekli, darbeli ve ötme
Test yöntemi:	Manuel ve otomatik mod (AC ve BC)

Çıkış seviyesi aralığı

Hava iletim aralığı:	-10dBHL to 120dBHL $\pm$ 1dB*
Kemik iletim aralığı:	-10dBHL to 70dBHL $\pm$ 1dB*
Çıkış seviyesi adımı büyüklüğü:	1, 2 ve 5dB

*Transdüser ve frekansa bağlıdır.

Maskeleme

Maskeleme:	Dar bant
Çıkış:	Kafa üstü veya kulağa giren kulaklık
Maskeleme çıkışı:	90 dBHL maks. (250-4 kHz)

İletişim

Üstüne konuşma:	Entegre
-----------------	---------

Güvenlik ve standartlar

Tip:	Odyometre Tip 3
Güvenlik:	IEC 60601-1:2005+AMD1: 2012+AMD2:2020; - Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel gereklilikler IEC 60601-1-2: 2014+AMD1:2020 - Tıbbi elektrikli ekipman - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel gereklilikler - Yardımcı Standart: Elektromanyetik bozulmalar - Gereklilikler ve testler
EMC:	IEC 60601-1-2
Performans:	ANSI S3.6:2018 Odyometre Tip 3 için Spesifikasyonlar. IEC 60645-1:2017 Saf Ton Odyometreleri Tip 3. Eğer bir kemik iletimi lisansı yoksa cihaz Tip 4'e uygundur
CE İşareti:	AB Tıbbi Cihaz Tüzüğüne Uygundur (MDR 2017/745)

Veri yönetimi

Dahili veri tabanı:	300 odyometri seansı için dahili hafıza
İsteğe bağlı yazıcı:	Wireless Bluetooth (Sanibel HM-E200) yazıcı
Veri aktarımı:	Wireless Bluetooth (Sanibel HM-E200) yazıcı OtoAccess®'e
Diller:	İngilizce, İspanyolca ve Mandarin*

*Diğer diller istek üzerine mevcuttur.

Fiziksel veriler

Grafik ekran	6,7" renkli dokunmatik ekran
Güç:	Şebeke elektriği: 240 Vac 50/60 Hz USB-C'den güçlü (5 V)
Boyutlar (U x G x Y):	170 x 230 x 40 mm
Ağırlık:	528 g (1,16 lbs)

Ses Odası Mikrofonu

RadioEar 3 Pole TB-2 Mikrofon ve montaj kiti	125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 ve 8000 Hz'de oktav bandı ölçümleri
--	---

Standart ekipman

- RadioEar DD45 kulaklık
- B71 Kemik iletimli kulaklık*
- USB Şebeke güç adaptörü
- Hasta yanıt anahtarı
- Taşıma çantası
- Kılavuz ve yazılım

*Yapılandırmaya bağlıdır.

İsteğe bağlı ekipman

- Amplivox Audiocups (gürültü azaltıcı muhafazalar)
- RadioEar DD65 V2 kulaklık
- RadioEar IP30 Kulağa giren kulaklık
- Ses Odası Mikrofonu (SRM)
- Wireless Bluetooth (Sanibel HM-E200) yazıcı
- Kabin kabloları



For everyone

Amplivox Ltd, 3800 Parkside, Solihull Parkway, Birmingham Business Park,
Birmingham, West Midlands, B37 7YG, United Kingdom

www.amplivox.com | +44 (0)1865 880846 | hello@amplivox.com



Türkiye Distribütörü

Duyumed İşitme Cihazları A.Ş.

Fulya Mah. Büyükdere Cad. No: 74

Torun Center A Blok Ofis: 176 Şişli / İstanbul

0850 474 2121 | info@duyumed.com | www.odyoloji.com.tr